



Ammattilaistuet
FuelServe®

Wynn's FuelServe® on itsenäisesti 12 V:n jännitteellä toimiva laite, joka puhdistaa bensiini- ja dieselmoottoreiden ruiskutusjärjestelmät ilman osien purkamista ja moottorin käynnin aikana.

Tuotetiedot

Ominaisuudet

- ✓ Toimii ilman polttoainejärjestelmän komponenttien purkamista.
- ✓ Helppo liittää ja käsitellä.
- ✓ Nesteensyöttö voidaan säätää likaantumisen tason ja moottorin iskutilavuuden mukaan.
- ✓ Toimii ajoneuvon akun (12 V) kautta.
- ✓ Kun käsittely on valmis, laite pysähtyy automaattisesti ja aktivoi hälytyksen.
- ✓ Laite voidaan sammuttaa koska tahansa käsittelyn aikana.
- ✓ Suojaus ylivirtaa, ylijännitettä ja väärää napaisuutta vastaan.
- ✓ Täysin suljettu säiliö estää puhdistusnesteiden höyryjen karkaamisen.
- ✓ Säiliön turvakorkki suojaa ali- ja ylipaineelta.
- ✓ Mukana tarvittavat sovittimet Euroopan markkinoille.
- ✓ Saatavilla vaihtoehtoiset sovittimet esim. USA:ssa valmistetuille autoille.
- ✓ Laite on istutettu liikuteltavaan muovirunkoon.

Käyttö

- ✓ Voidaan liittää kaikkiin bensiiniruiskutusjärjestelmiin (K, KE, L, LE, LH, Motronic, Monojetronic, Renix, suoraruiskutus tms.) ja dieselmoottoreihin (esikammio- ja suoraruiskutus, yhteispaineruiskutus, ruiskutuspumppuyksikkö).
- ✓ Soveltuu henkilö- ja kuorma-autoille sekä meri- ja kiintomoottoreille.
- ✓ Käyttö ainoastaan Wynn's Injection System Purge (W76695) - ja Wynn's Diesel System Purge (W89195) -tuotteiden kanssa.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esitellyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.



Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pumppu	: hammaspyöräpumppu – ruostumatonta terästä
Maksimipainepumppu	: 18 bar (rajoittuu 11 baariin magneettisella kytkennällä)
Maksimisyöttö	: 2–3 l/min
Puhdistusnestesäiliön sisältö	: n. 3 l
Sähköliitäntä	: 12 V tasavirta
Nesteen suodatus	: suodatin täyttöaukossa suodatin paluukytkenässä
Rele	: 10 A
Paino	: 25 kg (tarvikkeineen)
Paineen säädin	: hienosäädin mutterilukituksella
Kytkenä	: magneettinen – sammuu 11 baarin/7 Nm:n kohdalla
Moottori	: 12 V tasavirta / 6 000 rpm
Paine voidaan säätää kaikenlaisille ruiskutusjärjestelmille sopivaksi. Hienosäätö on mahdollista erikoissäätimellä (0 ja 11 baarin välillä).	
Käsittelyaika voidaan säätää 0–40 minuutin pituiseksi (5 minuutin porrastuksella), automaattinen katkaisu käsittelyajan kuluttua.	
Automaattinen katkaisu nesteen laskettua vähimmäistasolle.	
Laitteessa ruuvikytkenät.	
Nopeat kytkennät letkuille.	

Ohjeet

- ✓ Katso laitteen mukana toimitettu käyttöopas.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.