



Ammattilaistuotteet

Petrol EGR 3

Ilmanottoaukon, imuventtiilien, ilmamäärämittarin, EGR-venttiilin ja turboahtimen puhdistusaerosoli

Wynn's Petrol EGR 3 on aerosolituote, joka on kehitetty kaikkien bensiinimoottoreiden ilmanottojärjestelmien puhdistamiseen.

Tuotetiedot

Ominaisuudet

- ✓ Puhdistaa ilmanottojärjestelmän, ilmamäärämittarin, imuventtiilit, turboahtimen ja EGR-järjestelmän välittömästi ja perusteellisesti.
- ✓ Tehosuuttimen voimakas suihke helpottaa puhdistamista.
- ✓ Liuottaa hartsin, lakan, tervan ja karstan.
- ✓ Helppokäyttöinen: puhdistaminen kestää vain 5 minuuttia ilman osien purkamista.
- ✓ Palauttaa tai säilyttää moottorin suorituskyvyn.
- ✓ Tekee joutokäynnistä tasaisen ja vakaan.
- ✓ Poistaa ja ehkäisee käynnistysongelmia.
- ✓ Parantaa kiihdytysominaisuuksia.
- ✓ Ei vahingoita katalysaattoreita.

Käyttö

- ✓ Suositellaan käytettäväksi jokaisella huoltokerralla bensiinimoottoreiden imusarjojen, imuventtiilien, ilmamäärämittareiden, turboahtimien sekä EGR-järjestelmien puhtauden ylläpitämiseksi.

Tekniset tiedot

Olomuoto	: kirkas neste
Tiheys 15 °C:ssa	: n. 0,7381 kg/dm ³
Leimahduspiste	: <21 °C
Ponnekaasu	: propaani

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
 Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.



Ohjeet

A. Imusarjan, ilmamäärämittarin ja imuventtiilien puhdistaminen

- ✓ Lämmitä moottori. Poista ilmansuodatin.
- ✓ Nosta moottorin kierrosluku 2 000 kierrokseen minuutissa.
- ✓ Ruiskuta 200 ml tuotetta lyhyinä jaksoina imusarjaan.
- ✓ Kierrosluku laskee ruiskutuksen aikana. Anna kierrosluvun nousta lähtötasolle ennen jatkamista.
- ✓ Paina tarvittaessa kaasua, jotta moottori ei sammu.
- ✓ Anna moottorin käydä joutokäynnillä muutaman minuutin ajan ja paina välillä kaasua, mutta älä ylitä 3 000 rpm:n kierroslukua.
- ✓ Anna moottorin käydä vähintään minuutin ajan ennen viimeistä kiihdytystä.
- ✓ Sammuta moottori. Asenna suodatin takaisin paikalleen.

B. EGR-venttiilin puhdistaminen

- ✓ Mikäli venttiili sijaitsee lähellä ilmansuodattimen koteloa, käytä menetelmää A.
- ✓ Mikäli venttiili sijaitsee kauempana, tarkista voidaanko venttiilin läheltä irrottaa letku tai putki. Ruiskuta tuotetta tähän aukkoon kohti EGR-venttiilin asemaa.
- ✓ Mikäli venttiili sijaitsee kaukana tästä kohdasta eikä tuotetta ole mahdollista ruiskuttaa lähempänä venttiiliä, käytä jatkoputkea (katso kuva).
- ✓ Toimi tämän jälkeen menetelmän A mukaisesti.



C. EGR-venttiilin puhdistaminen – helppo pääsy

- ✓ Mikäli EGR-venttiilin koteloon pääsee helposti käsiksi ja EGR on helppo purkaa.
- ✓ Pura EGR-venttiili.
- ✓ Ruiskuta tuotetta suoraan venttiilille, kotelolle ja muille komponenteille kunnes ne kaikki ovat täysin märkiä.
- ✓ Anna tuotteen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.
- ✓ Ruiskuta tuotetta uudelleen kaikille osille kunnes kaikki lika on poissa.
- ✓ Lian poistamisessa voi käyttää apuna kangasta tai talouspaperia.
- ✓ Kuivaa osat paineilmalla, kankaalla tai talouspaperilla.
- ✓ Moottorin ei tarvitse käydä käsittelyn aikana.
- ✓ Tällä menetelmällä puhdistuu ainoastaan venttiili. Ilmaletkut voidaan puhdistaa vain menetelmien A ja B ohjeiden mukaisesti.

Pakkaus

Tuotenumero 29879 – 12 x 200 ml – EN/FR/NL/DE/IT/RU/EL/ES

Varoitus

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
 Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.



Älä ruiskuta maalatuille pinoille. Tuotteen joutuessa maalatululle pinnalle huuhtelee vedellä vaurioiden ehkäisemiseksi.

Huom.

Bensiinimoottorin täydelliseen puhdistamiseen suosittelemme kahden tuotteen käyttämistä yhdessä:

MOOTTORIN "MÄRKÄ" OSA	+	MOOTTORIN "KUIVA" OSA
<p>Petrol Clean 3 (Neste – W297xx)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puhdistaa ruiskutussuuttimet ja venttiilit. • Vähentää epäpuhtauksia polttokammiossa. • Palauttaa moottorin suorituskyvyn. 		<p>Petrol EGR 3 (Aerosoli – W29879)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puhdistaa välittömästi ja tehokkaasti: <ul style="list-style-type: none"> • Ilmanottojärjestelmän • Ilmamäärämittarin • Imuventtiilit • EGR-venttiilin • Turboahtimen • Palauttaa ihanteellisen ilman ja polttoaineen seossuhteen.
TAI	+	
<p>Petrol Power 3 (Neste – W293xx)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parantaa palamista, moottorin tehoa ja vääntöä. • Vähentää sisäistä kitkaa ja polttoaineenkulutusta. • Suojaa moottoria E10-polttoainetta käytettäessä. • Vähentää CO- ja HC-päästöjä. 		

Tuotetiedot

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämöhdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.